

הוראות התקנה – בולם טריקת דלת 'בטיחותי' – מובילים לסביבה בטוחה'

פריטים כלולים:

1. בולם טריקת דלת.
2. פלאח אלומיניום מלבני & דבק (להתקנה על הדלת).
3. מד מיקום התקנת הבולם מעץ באורך 6 ס"מ.
4. מד מיקום התקנת הבולם מעץ באורך 4 ס"מ.
5. אופציונלי: שלט אזהרה למניעת טריקת הדלת.

אופן ההתקנה:

שלב ראשון – קביעת מיקום ההתקנה של בולם טריקת הדלת, על המשקוף:

החזק בידך את מד ההתקנה מעץ באורך 6 ס"מ בין הידית הפנימית של הדלת למשקוף הדלת (המשקוף **לא** צירי הדלת), וסגור את הדלת כך שתיגע במד ההתקנה הנ"ל (ראה שרטוט 1).

זה המרווח הרצוי לבלימת הדלת, בכדי להבטיח את בטיחות אצבעות הידיים.

השאר את הדלת פתוחה במצב זה, וקח לידך את מד ההתקנה באורך 4 ס"מ.

החזק את מד ההתקנה מעץ באורך 4 ס"מ צמוד למשקוף העליון, בצד הפונה אל הדלת, וגרור את מד ההתקנה הנ"ל כשהוא צמוד למשקוף לכיוון צירי הדלת, עד שיגע בדלת.

בנקודה זו סמן בעיפרון **קו על משקוף הדלת**. (ראה שרטוט 2) זה מיקום ההתקנה הנכון של בולם טריקת הדלת.

שלב שני – התקנת בולם הטריקה על משקוף הדלת:

1. פתח את הדלת לצורך נוחיות ההתקנה.
2. מקם את הבולם על המשקוף, בצמוד לקו אותו סימנת בעיפרון (הקפד למקם את הבולם בצידו הנכון של הפס שסימנת).
3. חבר את בולם טריקת הדלת אל המשקוף בעזרת 4 ברגים המתאימים למשקוף (עץ/ברזל). הברגים אינם מסופקים עם המוצר.

שלב שלישי – התקנת פלאח האלומיניום על הדלת & שלט האזהרה למניעת טריקת הדלת:

1. התקנת פלאח האלומיניום על הדלת, להגנה על הדלת:
הורד את הניר מהדבק הדו צדדי המודבק על פלאח האלומיניום, והצמד את הפלאח אל הפלסטיק השחור של בולם הטריקה (כאשר הדבק הגלוי פונה כלפי הדלת!!!). דחוף עם הפלאח את הפין לתוך הגוף המרכזי, עד שהפלאח יכסה את פתח הבולם (הפין כולו נכנס לתוך גוף הבולם), וסגור את הדלת כך שהפלאח ידבק אל הדלת. הפלח ידבק אל הדלת.
פתח את הדלת ולחץ על הפלאח, על מנת לשפר את הדבקותו.

אופציונאלי:

אם נרכש גם שלט ההנחיה לסגירה איטית של הדלת, סגור את הדלת, והתקן את השלט ליד ידית הדלת בצידה הפנימי (השלט מגיע עם דבק דו צדדי).

שלב רביעי – בדיקת ההתקנה / ותקינות בולם טריקת הדלת:

1. בדיקה שמרווח הדלת מהמשקוף בטוח:

נעל את הפין של הבולם כך שידמה בלימת דלת (הפין ינעל במצב שחלקו נשאר מחוץ לגוף המרכזי של בולם טריקת הדלת), וסגור את הדלת לאט, עד שתיגע בפלסטיק השחור של הפין הבולם.

העבר את ידך במרווח שבין הדלת למשקוף וראה שהוא בטוח ליד שתמצא במרווח זה בעת טריקת הדלת.

2. בדיקה שהבולם מאפשר את פתיחת וסגירת הדלת באופן תקין:

סגור ופתח את הדלת **לאט** מספר פעמים על מנת לוודא שהבולם מאפשר את סגירת הדלת באופן מלא, וללא בעיות.

3. בדיקה שהבולם בולם את טריקת הדלת:

כעת טרוק את הדלת במהירות, ווודא שבולם טריקת הדלת אכן בולם את טריקת הדלת, ואינו מאפשר לה להגיע לכדי סגירה מלאה.

שלב חמישי – תחזוקה:

1. בדוק **אחת לחודש** שהפין נמצא כולו מחוץ לגוף הבולם המרכזי, ולא נתקע באמחע הדרך החוצה.
2. אחת לחודש השפרץ על הפין ואל תוך הבולם (ברוח שבין הפין לגוף המרכזי) ספריי W40, המשפר מאוד את תנועת הפין בתוך הגוף המרכזי.

