

תעודת בדיקה מס' 9711916231
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: בטיחותי לעסקים בע"מ
מענו	: קיבוץ עינת, עינת
תאריך ההזמנה	: 04/12/17

תאור המוצר

אלמנט: גבשושיות (מסמרות) מנירוסטה לסימון אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה בשטח: פנים וחוף. מידות הגבשושית: קוטר כ- 24.71 ס"מ, גובה כללי כ- 4.00 מ"מ. דגם: כפתור נירוסטה (בהדבקה).

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 04/12/17	דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
גודל המדגם: 3 גבשושיות המסווגת ע"י המזמין עבור משטחי פנים וחוף.	

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011. - מידות הגבשושיות כסימן אזהרה בלבד.
--

פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרטי שנבדקו.	תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.
---	--	--

מסקנות הבדיקה

הגבשושיות הני"ל מתאימות לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי פנים וחוף. מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס משה חיים
תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

שם החותם: יוסי פטל
תפקידו: הנדסאי בודק

07/12/17

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	אזהרה	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			3.99	3.99	4.01
			ממוצע כללי: 4 מ"מ		
3	בשטחי פנים (h)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			3.99	3.99	4.01
			ממוצע כללי: 4 מ"מ		
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	לא ישים	60 – 50	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			14.10	14.52	14.90
			ממוצע כללי: 14.52		
5	בסיס תחתון (*a)	מ"מ	קריאה I	קריאה II	קריאה III
			24.67	24.69	24.77
			ממוצע כללי: 24.71		

